

# P40 A LED



P40 A LED



> MULTICANAL <  
> 85 dB max <



## P40 A LED | CODES

	Blue	Orange	Red	Green	Yellow	Grey
GY	12/24V ACDC					
	91181	91182	91183	91184	91185	91186
	48/240V AC					
	91201	91202	91203	91204	91205	91206
BK	12/24V ACDC					
	91191	91192	91193	91194	91195	91196
	48/240V AC					
	91211	91212	91213	91214	91215	91216

## P40 A LED new

Buzzer piézo-électrique multifonctionnel à LED conçu pour installation sur tableau de commande.

Développé avec technologie multi-canal, le dispositif permet trois niveaux d'alarme (alerte, pré-alarme, alarme) sélectionnables par contacts électriques indépendants.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### NOMBRE DE SONS

2 (Son pulsé - Son Continu)

#### EFFETS LUMINEUX

NIVEAU 1 : LUMIERE CLIGNOTANTE  
NIVEAU 2 : LUMIERE CLIGNOTANTE + SON PULSE  
NIVEAU 3 : LUMIERE FIXE + SON CONTINU

#### TENSION D'UTILISATION

12/24V ACDC, 48/240V AC +/-10%

#### DEGRE DE PROTECTION

IP65

#### TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

-30/+50 °C

### CARACTERISTIQUES MECANIKES

Polycarbonate autoextinguible, à haute résistance aux chocs, idéal pour utilisation à l'extérieur grâce à la protection IP65 assurée par l'O-ring en EPDM présent sur le dôme et par le joint en polyuréthane sur la base.

Le P40 A LED peut être installé à encastrement (trou de 30 mm de diamètre) avec la bague de serrage fournie.

### CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

Circuit acoustique avec buzzer multi-tension

Son pulsé (pré-alarme)


Son continu (alarme)

Fréquence : 3500+/-100Hz


### CARACTERISTIQUES OPTIQUES

3 LED à haute luminosité. Dôme en polycarbonate transparent

### DESSINS, DIMENSIONS ET POIDS



P40 A LED



### CERTIFICATIONS

