


P50 RGA



P50 RGA



	P50 RGA			
V DC	12	24	-	-
V AC	-	-	12	24
mA	60	40	150	120

Codici / Codes

P50 RGA

12V ACDC
24V ACDC

91447
91427



Multicolor LED beacon developed with a multichannel technology. **P50 RGA** allows three different colors (red, green, amber) controllable via independent electric contacts. Available with M12 cable gland.

Voltages

12V ACDC, 24V ACDC +/-5%

Mechanical features

Self-extinguishing PC body totally protected against vibrations, dust and atmospheric elements. EPDM o-ring on dome and polyurethane gasket on base. Can be panel mounted through a M22 hole and secured with the locking ring provided. Electrical connection through M12 cable gland.

Optical features

6 bright RG LEDs. Polycarbonate opaline dome for a smooth coloring of the device according to the selected color. Steady light in three colors (red, green, amber).



Feu LED multicolore, développé avec technologie multicanale. **P50 RGA** produit trois couleurs (rouge, vert, orange) à lumière fixe, sélectionnables par contacts électriques indépendants. Disponible avec presse-étoupe M12.

Tension d'utilisation

12V ACDC, 24V ACDC +/-5%

Caractéristiques mécaniques

Polycarbonate autoextinguible, à haute résistance aux chocs, joint O-ring en EPDM présent sur le dôme et joint en polyuréthane sur la base. Il peut être encastré (trou de 22 mm de diamètre) avec la bague de serrage fournie. Connexion électrique avec presse-étoupe M12.

Caractéristiques optiques

6 LED RG à haute luminosité. Dôme en polycarbonate opalin permet une diffusion homogène de la lumière et d'exalter les performances lumineuses de chaque couleur à lumière fixe (rouge, vert, orange).

