






ROTALLARM S



> 3 SOURCES LUMINEUSES <
> EXCELLENTE PERFORMANCE OPTIQUE <



DISPONIBLE AUSSI



ROTALLARM S
STEADY/FLASHING
ROTALLARM S X

ROTALLARM S

ROTALLARM S est le feu le plus célèbre de l'histoire Sirena, développé pour applications industriels.

Disponible avec trois technologies lumineuses, ROTALLARM S offre une gamme de produits complète et polyvalente.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EFFETS LUMINEUX

ROTALLARM S et ROTALLARM S H1 : FEU TOURNANT

ROTALLARM S STEADY/FLASHING : LUMIERE FIXE/CLIGNOTANTE

ROTALLARM S FLASHING H1 : LUMIERE CLIGNOTANTE

ROTALLARM S X : FEU A ECLATS

TENSION D'UTILISATION

ROTALLARM S : 12V ACDC, 24V ACDC, 48V DC, 48V AC, 110V AC et 240V AC +/-10%

ROTALLARM S H1 : 12V ACDC, 24V ACDC +/-10%

ROTALLARM S STEADY/FLASHING : 12/48V DC, 24/240V AC +/-10%

ROTALLARM S FLASHING H1 : 12V ACDC, 24V ACDC +/-10%

ROTALLARM S X : 12/24V ACDC, 110V AC et 240V AC +/-10%

DEGRE DE PROTECTION

IP65

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

-30/+50 °C | X : -30/+40 °C

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Dôme en polycarbonate autoextinguible, à haute résistance aux chocs

Base en PC/ABS autoextinguible avec presse-étoupe M20

Fixation par vis standards non fournies

Entraînement par engrenage à axes parallèles (version tournante ROTALLARM S et ROTALLARM S H1)

CARACTERISTIQUES OPTIQUES

ROTALLARM S : réflecteur tournant en aluminium anodisé avec ampoule BA 15s 45W (pour les versions 12V ACDC, 24V ACDC, 48V DC) ou ampoule E14 25W (pour les versions 48V AC, 110V AC et 240V AC)

ROTALLARM S H1 : réflecteur tournant en aluminium anodisé avec ampoule halogène H1 55W (12V) ou 70W (24V)

ROTALLARM S STEADY/FLASHING : ampoule à incandescence 40W avec culot BA 15d

ROTALLARM S FLASHING H1 : ampoule halogène H1 55W (12V) ou 70W (24V)

ROTALLARM S X : tube à décharge au Xénon 6J qui produit un puissant flash simple éclat (1F)

CERTIFICATIONS



ACCESSOIRES




BASE P
Base hampe Ø 48,5
avec deux vis sans tête
Utilisation recommandée
avec base en noir

GRILLE pour BASE P




**BASE POUR
FIXATION
EN APPLIQUE**


DESSINS, DIMENSIONS ET POIDS



ROTALLARM S



ROTALLARM S
+ GRILLE + BASE P



ROTALLARM S
+ BASE P



ROTALLARM S* - Feu tournant avec ampoule à incandescence

	■		■		■		■		■		■	
	GY	BK										
12V ACDC	63001	82002	63002	82001	63003	82004	63004	82005	63005	82095	63006	82003
24V ACDC	63013	82012	63014	82011	63015	82014	63016	82015	63017	82097	63018	82013
48V DC	63025	82083	63026	82080	63027	82081	63028	82074	63029	82082	63030	82084
48V AC	63031	82078	63032	82076	63033	82075	63034	82046	63035	82077	63036	82034
110V AC	63037	82027	63038	82026	63039	82029	63040	82030	63041	82098	63042	82028
240V AC	63049	82042	63050	82041	63051	82044	63052	82045	63053	82035	63054	82043

*Fourni avec ampoule

ROTALLARM S H1* - Feu tournant avec ampoule halogène

	■		■		■		■		■		■	
	GY	BK										
12V ACDC	63055	82051	63056	82050	63057	82053	63058	82054	63059	82092	63060	82056
24V ACDC	63066	82061	63067	82060	63068	82063	63069	82064	63070	82093	63071	82062

*Fourni avec ampoule

ROTALLARM S STEADY/FLASHING* - Feu fixe/clignotant avec ampoule à incandescence

	■		■		■		■		■		■	
	GY	BK										
12/48V DC	89451	89471	89452	89472	89453	89473	89454	89474	89455	89475	89456	89476
24/240V AC	89461	89481	89462	89482	89463	89483	89464	89484	89465	89485	89466	89486

*Fourni sans ampoule

ROTALLARM S FLASHING H1* - Feu clignotant avec ampoule halogène

	■		■		■		■		■		■	
	GY	BK										
12V ACDC	82401	80051	82402	80050	82403	80053	82404	80054	82405	80094	82406	80052
24V ACDC	82421	80061	82422	80060	82423	80063	82424	80064	82425	80093	82426	80062

*Fourni avec ampoule

ROTALLARM S X* - Feu au Xénon

	■		■		■		■		■		■	
	GY	BK										
12/24V ACDC	85411	85471	85412	85472	85413	85473	85414	85474	85415	85475	85416	85476
110V AC	85421	85481	85422	85482	85423	85483	85424	85484	85425	85485	85426	85486
240V AC	85431	85491	85432	85492	85433	85493	85434	85494	85435	85495	85436	85496

*Fourni avec ampoule

DOMES DE RECHANGE ROTALLARM S et H1

Dôme lisse à l'intérieur ■ 71306 ■ 71305 ■ 71308 ■ 71309 ■ 71331 ■ 71307

DOMES DE RECHANGE ROTALLARM S STEADY/FLASHING et X

Dôme strié à l'intérieur ■ 71301 ■ 71300 ■ 71303 ■ 71304 ■ 71330 ■ 71302

ACCESSOIRES

	ACI	GY	BK
BASE P pour ROTALLARM S			83005
GRILLE pour BASE P	90883		
BASE POUR FIXATION EN APPLIQUE		72692	71872