

SLR FA



SLR FA


EN54-23*

*Certificazione EN54-23 per il solo modello con luce bianca

*EN54-23 approval white color version only

*Homologation EN54-23 seulement pour la version avec lumière blanche
(codice / part no. / code 90125)

Cupole / Domes / Dômes



SLR FA

V DC	24
mA	300

Può essere installato con
Can be installed with
Peut être assemblé à

Basi / Bases



	EN54-23	EN54-23	EN54-23
	SHALLOW	DEEP	WALL
12/24V ACDC	✓	✓	✓
PNP 12/24V DC	✗	✓	✓
	FLUSH	DOUBLE	POLE



EN54-23

Vedi sezione BASI a pag. 120
See BASE Section on page 120
Voir page 120, section BASES

Codici / Codes

SLR FA

90126 90125
EN54-23

Dispositivo a LED certificato EN54-23* (24V DC) ad alte performance ottiche. SLR FA dispone di un effetto luminoso monolampo.

Tensione operativa

Utilizzo consentito solo con basi LT 12/24V.

Caratteristiche meccaniche

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66.


Caratteristiche luminose

2x LED SuperBright ad alta luminosità, con lente di Fresnel interna, producono luce lampeggiante (flash singolo 1F).

Certificazioni / Certifications



Numero CPR / Construction products regulation / Numero d'homologation CPR
EN54-23 | 1328-CPR-0423



SLR FA



EN54-23* approved LED beacon (24V DC) with excellent optical performance. SLR FA allows a flashing effect (single flash).

Voltages

Must be used with LT 12/24V base.

Mechanical features

Self-extinguishing PC body with high impact resistance, suitable for outdoor applications thanks to the IP66 protection grade.

Optical features

2x SuperBright LEDs, with inner Fresnel lens, allow a flashing light (single flash 1F).



Dispositif à LED certifié selon la norme EN54-23* (24V DC) à haute performance optique. SLR FA dispose d'un effet lumineux simple éclat.

Tension d'utilisation

Utilisation autorisée seulement avec bases LT 12/24V.

Caractéristiques mécaniques

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66.

Caractéristiques optiques

2x LED SuperBright avec lentille de Fresnel à l'intérieur, produisent une lumière clignotante (simple éclat 1F).