

## XLF S



allCOLOR

allCLEAR




allCOLOR

allCLEAR

XLF S

## Cupole / Domes / Dômes



## XLF S

|        |         |         |           |     |
|--------|---------|---------|-----------|-----|
| V ACDC | 12 ÷ 24 | 40 ÷ 80 | -         | -   |
| V AC   | -       | -       | 120 ÷ 240 | -   |
| mA     | 300     | 270     | 240       | 100 |
|        |         |         | 80        | 50  |

Può essere installato con  
Can be installed with  
Peut être assemblé à

## Basi / Bases



|               | SHALLOW | DEEP   | WALL |
|---------------|---------|--------|------|
| 12/24V ACDC   | ✓       | ✓      | ✓    |
| PNP 12/24V DC | ✗       | ✗      | ✓    |
| 40/80V ACDC   | ✗       | ✓      | ✓    |
| 120/240V AC   | ✗       | ✓      | ✓    |
|               | FLUSH   | DOUBLE | POLE |



Vedi sezione BASI a pag. 120  
See BASE Section on page 120  
Voir page 120, section BASES

## Codici / Codes

## XLF S

|  |          |       |       |       |       |       |
|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | allCOLOR | 90501 | 90502 | 90503 | 90504 | 90506 |
|  | allCLEAR | 90141 | 90142 | 90143 | 90144 |       |
|  | allCOLOR | 90821 | 90822 | 90823 | 90824 | 90826 |
|  | allCLEAR | 90151 | 90152 | 90153 | 90154 |       |

Dispositivo a LED multifunzione, sviluppato sulla base di una tecnologia multicanale. XLF S permette di gestire tre diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, stroboscopica) tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR e in versione Proximity e Directional.

## Tensione operativa

A seconda della base utilizzata.

## Caratteristiche meccaniche

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66, UL TYPE 4X.

## Caratteristiche luminose

1x LED SuperBright produce tre effetti luminosi: luce fissa, luce lampeggiante (flash singolo 1F), effetto stroboscopico 5F.

Disponibile con 2 tipi di lente: allCOLOR (lente colorata con fonte luminosa colorata) e allCLEAR (lente neutra con fonte luminosa colorata), vedi pagina 103.



PROXIMITY


Lente opaline per la segnalazione in prossimità  
Opaline lens for near signalization  
Lentille opaline pour signalisation à proximité



DIRECTIONAL

Lente di Fresnel per la segnalazione a distanza  
Fresnel lens for long-distance signalization  
Lentille de Fresnel pour signalisation à longue distance

## Certificazioni / Certifications



## XLF S



Multifunctional LED beacon, developed with a multichannel technology. XLF S allows three different light effects (steady, flashing, strobe) controllable via independent electric contacts. Available with allCOLOR or allCLEAR lens and in Proximity or Directional version.

## Voltages

According to the installed base.

## Mechanical features

Self-extinguishing PC body with high impact resistance, suitable for outdoor applications thanks to the IP66, UL TYPE 4X protection grade.

## Optical features

1x SuperBright LED allows three luminous effects: steady light, flashing light (single flash 1F), 5F strobe effect. Available with 2 different lens types, allCOLOR (colored lens with colored light source) and allCLEAR (clear lens with colored light source), see page 103.



Dispositif lumineux à LED multifonctionnel, développé avec une technologie multicanale. XLF S permet de gérer trois effets lumineux (lumière fixe, clignotante, stroboscopique) par connexions électriques séparées.

Disponible avec lentille allCOLOR ou allCLEAR et en version Proximity ou Directional.

## Tension d'utilisation

En fonction de la base de câblage utilisée.

## Caractéristiques mécaniques

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66, UL TYPE 4X.

## Caractéristiques optiques

1x LED SuperBright produit trois effets lumineux: lumière fixe, clignotante (simple éclat 1F), effet stroboscopique 5F.

Disponible avec deux différents types de lentille: allCOLOR (lentille colorée et source lumineuse colorée) et allCLEAR (lentille incolore transparente avec source lumineuse colorée), voir page 103.