

## Miroir 1/2 sphère 360° PANORAMA-360



Miroir de sécurité en demi-sphère pour l'intérieur, en verre acrylique. Utilisation dans les entrepôts, les hangars de production, les lieux de vente. Montage facile: visser directement sur des surfaces horizontales ou fixer en suspension libre à l'aide du kit de montage.

- Vue panoramique à 360°
- Sans distorsion
- Idéal en cas de trafic de chariots élévateurs
- Empêche les accidents, évite les vols
- Très léger, pas de risque de blessure

Modèle	Taille du miroir Ø (mm)	Intervalle (m)	Référence
360/600	600	3	250.15.138
360/800	800	4	250.17.220
360/900	900	5	250.10.202
360/1.000	1.000	6	250.18.256
360/1.250	1.250	8	250.13.084
Accessoires			Référence
Kit de montage pour installation suspendue			255.10.618

## Miroir de surveillance DETEKTIV



Miroir de surveillance et de contrôle en verre acrylique résistant aux chocs. Utilisation éprouvée dans les hangars de production, les entrepôts, les lieux de vente. Support: Écartement du mur de 25 cm en cas de montage standard. Support à rallonge avec écartement du mur de 55 cm sur demande.

- Pour l'intérieur
- Puissant effet de grand angle
- Très léger, pas de risque de blessure
- Réglage facile de l'angle de vision
- Avec support pour le montage mural



	Taille du miroir Ø (mm)	Intervalle (m)	Référence
Avec support mural normal 250 mm	300	2	251.13.487
	400	3	251.17.667
	500	5	251.18.945
	600	7	251.15.534
	700	9	251.16.210
	800	11	251.13.505
Support mural 550 mm			255.10.700

## Miroir industriel **SPION**



Miroir rond en plexiglas résistant aux chocs. Idéal pour la surveillance de zones d'accès et de processus internes de l'entreprise.

- Pour l'intérieur et les zones extérieures protégées
- Très bonne reproduction de l'image
- Réglage facile
- Avec support pour le montage mural



Dim. du miroir Ø (mm)	Intervalle (m)	Référence
300	2	247.17.989
400	3	247.13.962
500	5	247.14.455
600	7	247.19.332
700	9	247.18.522
800	11	247.18.504

## Miroir trois directions **HORIZONT**



Miroir compact de grand angle 180°. En verre acrylique résistant aux chocs, avec bonne qualité optique.

- Pour intérieur et extérieur
- Excellente qualité optique, miroir non déformant
- Résistant aux UV et intempéries
- Alternative pour 2 miroirs de 90°
- 2 dimensions

Idéal pour croisements de trois voies et pour des distances d'observation de max. 7 m.

Support de montage pour tubes de 60 ou 76 mm Ø. A l'aide d'un bras mural, le miroir peut aussi être monté au mur.



Modèle	Dim. du miroir (mm)	Distance (m)
HORIZONT	750 x 400 x 160	5
	850 x 420 x 190	7

## Miroir de chariot élévateur **MAX**



Rétroviseur de haute qualité à angle large pour chariots élévateurs (engins de manutention) et engins de chantier. En verre acrylique résistant aux chocs.

- Angle de vision de 180°
- Support universel
- Réglage individuel
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Dimensions: 270 x 135 x 75 mm

Dim. du miroir mm	Intervalle (m)	Référence
270/135/75	1	254.16.897



Miroir de pièce **INDOOR**

Miroir d'observation ovale en verre acrylique pour l'intérieur, avec bordure noire. A visser. Sa convexité spéciale offre un grand champ de vision malgré des dimensions très compactes.

- Pour l'intérieur
- Grand champ d'observation
- Petites dimensions
- Image brillante
- Pour les entreprises et les bureaux.




Modèle	Dim. du miroir (mm)	Intervalle (m)	Référence
INDOOR	365 x 275 x 80	3	252.20.171
	525 x 335 x 90	5	252.20.458
	Ø 450 x 100	4	252.20.842
	Ø 600 x 130	6	252.26.285
	Ø 800 x 180	9	252.20.017

**Detektiv** avec support magnétique


Miroir rond en verre acrylique, avec support magnétique particulièrement adhérent. Peut être fixé sur des surfaces en acier droites et planes. Avec support en col de cygne pour des réglages individuels. Pour l'intérieur et les zones extérieures protégées du vent.

- Grand champ d'observation
- Effet grand angle
- Qualité excellente de l'image
- Utilisation universelle



Modèle	Taille du miroir Ø (mm)	Intervalle (m)	Référence
DETEKTIV	300	3	252.25.675
	450	5	252.29.230

## Miroir industriel **DIAMOND**



Le miroir industriel DIAMOND en verre de sécurité Sekurit est très robuste et convient tout particulièrement à l'extérieur. Objectifs d'utilisation: régulation et sécurisation du trafic au sein de l'entreprise; surveillance de zones dangereuses, contrôle de processus de production.


Le montage s'effectue à l'aide d'un collier de Ø 76 mm (fourni) sur un poteau tubulaire (76 mm) ou en fixant le miroir sur des surfaces verticales (murs, etc.) à l'aide d'un bras mural.

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Haute qualité optique
- Sans distorsion, uniformément convexe
- Construction robuste
- Résiste aux UV et aux intempéries
- Garantie 5 ans
- Réfléchissant rouge/blanc

Modèle	Dim. du miroir (mm)	Distance (m)	Référence
DIAMOND C 1	400 x 600	5	241.11.666
DIAMOND C 2	600 x 800	10	241.11.928
DIAMOND C 3	800 x 1.000	15	241.12.463

Accessoires	Dimensions (mm)	Référence
Poteau tubulaire galvanisé de 76 mm Ø, galvanisé à chaud	3.000	310.13.098
	3.500	310.11.268
Bras mural	400 h x 500 l	245.10.893

## Miroir industriel **EUCRYL**



Miroir industriel EUCRYL en verre acrylique résistant aux chocs. Idéal pour les sites de production et les entrepôts, la surveillance de processus de fabrication, du trafic de personnes et de chariots élévateurs.

- Fixation du miroir à des tubes de 60 ou 76 mm de diamètre. Fixation au mur à l'aide du bras mural (accessoires)
- Pour l'intérieur et les zones extérieures protégées
- Surface réfléchissante en verre acrylique
- Bonne qualité optique
- Cadre jaune, bandes de signalisation noires (BGV A8 / DIN 4844)
- Modèle carré ou rond

Modèle	Dim. du miroir (mm)	Distance (m)	Référence
EUCRYL G 1	400 x 600	5	253.15.681
EUCRYL G 2	600 x 800	10	253.16.706
EUCRYL G 3	800 x 1.000	15	253.18.463
EUCRYL G 600	600 Ø	4	253.17.516
EUCRYL G 800	800 Ø	8	253.14.690

Accessoires	Dimensions (mm)	Référence
Poteau tubulaire galvanisé de 76 mm Ø, galvanisé à chaud	3.000	310.13.098
	3.500	310.11.268
Bras mural	190 x 270 x 76	253.19.463